



深圳市梵辰光电有限公司

SHENZHEN FANCHEN PHOTOELECTRIC CO., LTD.

地址:深圳市宝安区石岩街道浪心社区宏发佳特利高新园 101 栋





承认书 Approve Sheet

产品 /Product		5050RGB 系列	
型号/Part Number		FC5050RGBWW	
物料编码 (Material Code)		EL. 01. URGBWC	
客户规格/customer specification			
客户/Customer			
光通量 (lm) /亮度(mcd)			
电压/VF (V)			
波段 (nm) /色温 (CCT)			
显色指数/CRI			
色容差/SDCM			
备注/remarks			
制定/Maker			
制作/Prepared	审核/Checked	客户回签/Customer Confirmation	

一. 产品描述


- 外观尺寸(L/W/H):5.0*5.0*1.6mm
- 颜色: 红蓝绿白
- 胶体: 透明胶体
- EIA规范标准包装
- 环保产品, 符合ROHS要求
- 适用于自动贴片机
- 适用于红外线回流焊制程

二.外形尺寸及建议焊盘尺寸




注: 1. 单位 : 毫米 (mm) 。
2. 公差 : 如无特别标注则为± 0.1 mm。

三. 建议焊接温度曲线



有铅制程



无铅制程

四、光电参数 (Ta=25℃)

最大绝对额定值 (Ta=25℃)			
参数	符号	数据	单位
消耗功率	PD	200	mW
最大脉冲电流(1/10 占空比, 0.1ms 脉宽)	IFP	20	mA
正向直流工作电流	IF	20	mA
反向电压	VR	5	V
存储环境温度	Tstg	-30℃~85℃	
工作环境温度	Topr	-30℃~85℃	
焊接条件	Tsol	回流焊 : 260° C , 10s max	
		手动焊 : 300° C , 3s max	


参数	符号		数据			单位	测试条件
			最小值	平均	最大值		
正向电压	VF	R	1.8	---	2.4	V	IF=20mA
		G	2.8	---	3.6		
		B	2.8	---	3.6		
		W	2.8	---	3.6		
		W	2.8	---	3.6		
光通量	Iv	R	500	---	700	mcd	IF=20mA
		G	1500	---	2000		
		B	400	---	600		
		W	2000	---	4000		
		W	2000	---	4000		
波段	nm	R	620	---	630	(nm)	IF=20mA
		G	515	---	530		
		B	460	---	475		
		W	6000	---	6500	K	
		W	2300	---	2500		
反向电流	Ir		---	---	10	μ A	VR=5V
半光强视角	2 θ 1/2		---	120	---	Deg	IF=20mA

五、光电参数代表值特征曲线


Forward Current VS Forward Voltage




Relative Flux VS Forward Current




Relative Flux VS Ambient Temperature




Forward Current VS Ambient Temperature



Relative Spectral Distribution



Typical Spectral Distribution


注: 如无另外注明, 测试环境温度为 $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$

六、标签及标识:


光强 （单位（LM））
 色温 （单位（K））
 电压 （单位（V））

深圳市梵辰光电有限公司			
产品型号	FC****-*****		
指令单号	*****		
VF（V）	**_**	CCT（K）	***_***
IV（LM）	**_**	IF(MA)	**
数量(QTY)	****PCS	Bin(#)	***
物料编码	*****	Ra	**
官网: www.led-fc.com		使用前请60°C烘烤12H	

七、包装载带与圆盘尺寸



九、包装:



十、信赖度测试:

No.	Test Item (试验项目)	Test Conditions (测试条件)	Sample size (试样量)	Ac/Re 允收/拒收
1	OperationLife (操作寿命)	Test If=DC5*20mA Temp: Room temperature Test time=1000hrs	50	0/1
2	High Temperature HighHumidity (高温高湿)	Temp. =+85°C RH=85%HR Test time=1000hrs	50	0/1
3	ThermalShock (冷 热冲击)	-35°C ~ +85°C 20min 10 20min Test Time=300cycles	50	0/1
4	High Temperature Storage (高温储存)	High Temp =+85°C Test time=1000hrs	50	0/1
5	Low Temperature Storage (低温储存)	Low Temp= -40°C Test time=1000hrs	50	0/1
6	Temperature Cycle 温度循环	-35°C ~ +100°C 15min 5min 15min Test Time=300cycle	50	0/1
7	ReflowSolderin (回流焊)	Operation heating: 260°C (Max.), within 10seconds.	50	0/1

十一、失效判定

项目 Test Items	符号 Symbol	测试条件 Test Condition	判定标准 Failure Criteria	
			最小 (MIN)	最大 (MAX)
正向电压	VF	IF=5*20mA	--	U. S. L*) x1. 1
反向电流	IR	VR = 5V	--	10uA
光通量	lm	IF=5*20mA	L. S. L*) x0. 7	

U. S. L: Upper Specification Limit 规格上限

L. S. L: Lower Specification Limit 规格下限

十一、注意事项:

一、物料确认

请先检查包装是否漏气, 是否有其他破损, 检查标签是否与贵司的要求吻合。若发现异常请及时联系我司。

二、未开包的灯珠存放

未开包的灯珠尽量不要长期存放, 由于存放环境不易控制。可以根据订单选择近期交货。存放的环境最好选择防潮柜, 温度在 30 度左右, 湿度在 60%以下, 这种情况下 RGB 产品可以存放 30 天, 白光产品可以存放 60 天。 无论存放时间是否超期, 生产前请务必进行首件测试。如果发现问题请第一时间联系我们。

三、开包装后的预防措施

收到我司灯珠后, 请尽快安排生产, 由于各家仓库存储环境不同, 不建议做大批量的备库存货, 开包后请在 24 小时内将产品用完。

四、不建议将不同批次灯珠进行混用:

生产前按照首检标准进行测试, 如果发现灯珠出现异常请联系我司。贵司在生产过程中请不要把不同批次的灯珠混在一起使用。如果避免不了, 需要使用上个批次的灯珠, 请先确认包装是否正常, 再做首件确认。最后将此批灯珠生产的产品进行单独区分。

五、不建议对拆包后的灯珠进行存储, 请准确计算好产线的需求量。如果需要存储, 建议使用 60 度烤箱存放。

六、贵司在生产过程中, 贴片完成后请及时过回流焊, 并且不可重复性回流焊接, 我司灯珠最多只过一次回流焊。在焊接以及组装过程请检查静电防护措施是否到位。

七、户外使用的灯珠, 成品设计尽量采用盖透镜, 然后灌封胶密封。不建议直接在灯珠表面封胶。灌封胶尽量选择透气透氧率较低, 对铝材粘接性较好的胶水。控制器的负压要降到最低。

八、户外已经安装的成品灯具, 在调试完成后, 如果不能及时使用的, 请注意要进行定时老化, 老化前期请用小电流将所有芯片点亮, 不要进行扫描程序。老化两小时后将电流逐渐放大, 不要扫描程序, 进行常亮老化 4 小时。每月一次。在使用初期, 请将控制器的速度调到最慢, 颜色转换速度最慢